



# CHV-40

## Máquina Airless hidráulica

Nuestra máquina hidráulica para pintura (mono componente) tiene características profesionales, es potente y versátil.

- Máxima capacidad de proyección de pintura.
- Sistema hidráulico para accionamiento de la bomba.
- No necesita toma de aire comprimido ni combustible.
- Conectar a toma eléctrica para funcionar
- Cambio sentido de bomba con finales de carrera inductivos.
- Bomba vertical de pintura.
- Carcasas de protección para mayor seguridad.
- Filtro de pintura a la salida de la maquina.
- Diseño y fabricación propios.



SOLIDWORKS



Protecciones de seguridad



Manómetros de presión



Fabricado en España

CELTIPOL, made in Spain

info@celtipol.com  
+34 988 443 105

<b>Modelo</b>	<b>CHV-40</b>
Presión de trabajo	200 bar
Alimentación eléctrica	220 V, monofásica*
Longitud máxima de manguera	15 m
Peso neto	100 Kg
Dimensiones (ancho x fondo x altura)	800 x 1100 x 980 mm



## Características

Cuadro eléctrico sencillo.

Certificado CE.

Manómetro de presión a la salida.

El sistema de cambio de sentido de la bomba es iniciado por finales de carrera inductivos y controlado por relés para evitar golpes de pistón y tener una larga vida útil.

Todos los componentes son fácilmente reemplazables y están en stock.

Manómetro de presión a la salida.

La máquina funciona con bomba de pistón vertical con válvulas de bola.

\* Consultar para otras configuraciones.

## Equipos opcionales

Pistola airless

Bombas de trasvase

Generadores eléctricos